

GLASWOL - DAKEN EN ZOLDERS

Spijkerflens TR312 - TR340

- Een veerkrachtig glaswoldeken voorzien van een dampremmende Alu-Kraft bekleding en 4 cm brede spijkerflenzen.
- λ waarde: 0.040 W/m.k
- Euro brandklasse: A2-s1, d0 < 100 mm en A1-s1, d0 \geq 100 mm

TR340 - 50CM

TR312 - 45CM



Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	R-waarde
120	450	7000	3
150	450	6000	3.75
160	500	5500	4
180	450	5000	4.5

Multifit 035

- Onbektele, halfharde, opgerolde plaat voorzien van snijmarkeringen
- Voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken
- Door de grote zijwaartse elasticiteit klemt het product zich tussen de dakspanten zonder bijkomende bevestiging.
- λ waarde: 0.035W
- Euro brandklasse: A1



Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	R-waarde
120	1200	6200	3.4
140	1200	5300	4
160	1200	4600	4.55
180	1200	4100	5.10
200	1200	3700	5.70
220	1200	3400	6.25

GLASWOL - SCHEIDINGS- EN VOORZETWANDEN



Acoustifit

- Flexibele en vormvaste plaat
- Verzekert een hoge akoestische prestatie
- λ waarde: 0.037 W/m.k
- Euro brandklasse: A1

Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	R-waarde
50	600	1350	1.35
75	600	1350	2
100	600	1350	2.70

Accessoires bij glaswol



Thermotape Alu zelfklevende aluminiumstrook om spijkerflenzen af te plakken.
50mm x 5m dikte +/-50 μ




Homeseal LDS 100 dampscherm voor ruimtes met een hoge vochtproductie.
2m x 50m \rightarrow 100m²/rol
2m x 12.5m \rightarrow 25m²/rol



Dampscherm witte PE-folie budgetvriendelijk dampscherm voor ruimtes met een hoge vochtproductie.
2m x 25m \rightarrow 50m²/rol



Homeseal LDS FlexPlus vochtregulerende dampremmende folie voor ruimten met een lage tot gemiddelde vochtproductie.
1.5m 40m \rightarrow 60m²/rol




Homeseal LDS 2 Dampremmend membraan in wit, ondoorzichtig polyethyleen. Voorzien van snijmarkeringen, luchtdicht en met een beperkte weerstand tegen waterdamp, geschikt voor ruimtes met beperkte relatieve vochtigheid.
1.5m 50m \rightarrow 75m²/rol



Homeseal LDS Soliplan-1 zelfklevend Knauf afdichtingsband op basis van kraftpapier. Wordt gebruikt om de overlappingsen van dampschermen af te kitten en kleine scheuren te herstellen.
60mm x 40m



Homeseal LDS Solifit-1 Glasvezelversterkte kleefband voor het vastkleven van het LDS 100 dampscherm in het geval van doorvoeren van leidingen en kabels, tevens voor de omrandingen van dakvensters en voor liggers.
60mm x 25m




Homeseal LDS Solifit-2 Dubbelzijdige kleefband om dampscherm te bevestigen op profielen.
25mm x 10m




OWASAN tape budgetvriendelijk zelfklevend afdichtingsband op basis van kraftpapier.
60mm x 25m



Homeseal LDS Solimur 310 Wordt gebruikt om de dampschermen aan de voegen van de muren vast te lijmen. Goede hechting op beton, hout, steen en andere bouwmaterialen. Thermische weerstand van -20°C tot 85°C.



Universele manchet 75-125mm Manchet voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen.



Zelfklevend manchet 15-22mm Manchet voor de doorvoer van kabels en buizen.



Isolatiemes mes voor het makkelijk snijden van glaswoldekens en platen.

POLYURETHAAN (PUR)

PUR - Recticel Eurofloor

- Een isolatieplaat met een kern in hard polyurethaanschuim bekleed aan beide zijden met een matgrijs, gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies.
- Toepassing: vloerisolatie
- Euro brandklasse: F




Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	R-waarde
20	1200	2500	0.87
30	1200	2500	1.30
40	1200	2500	1.70

PUR - Recticel Eurowall

- EUROWALL is een isolatieplaat met een kern in hard polyurethaanschuim, bekleed met een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaal folies waarvan één zijde reflecterend en één zijde matgrijs.
- Toepassing binnenisolatie van muren en plafonds of zolderisolatie
- Tand en groef
- Euro brandklasse: F



Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	R-waarde
50	600	1200	2.15
60	600	1200	2.60
82	600	1200	3.55

PUR - Recticel Eurothane G

- Eurothane G is een isolatieplaat met een kern in hard polyurethaanschuim, bekleed aan beide zijden met een meerlagencomplex waarop 1 zijde gipskartonplaat toegevoegd is.
- Toepassing: binnenisolatie van muren en plafonds of zolderisolatie
- Euro brandklasse: F



Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	R-waarde
30+13	1200	2600	1.35
40+13	1200	2600	1.80
50+13	1200	2600	2.25

GELUIDSISOLATIE

Pavacoustic standaard

- Drukvast
- Dampdoorlatend
- Warmte en geluidsisolerend
- Toepassing: isolatiewanden en geluidsisolatie (voor vloeren)
- Gewicht 6 kg/m²
- Afmeting 2500 x 1200 x 20 mm




Pavacoustic gips

- Houtvezelplaat gedubbeld met een natuurlijke gipsplaat
- Weerstand aan compressie en luchtvochtigheid
- Akoestisch isolerend tegen buitenlawaai en schokgeluiden
- Toepassing: hangplafonds of scheidingswanden
- Gewicht 16 kg/m²
- Afmeting 2500 x 1200 x 32.5 mm (pavacoustic: 20 mm + gips: 12.5 mm)

Pavacoustic OSB

- Houtvezelplaat gedubbeld met een OSB plaat
- Weerstand aan compressie en luchtvochtigheid
- Akoestisch isolerend tegen buitenlawaai en schokgeluiden
- Tand en groef
- Toepassing: zwevende vloeren
- Gewicht 22 kg/m²
- Afmeting 2440 x 600 x 27 (pavacoustic: 12 mm + OSB: 15 mm)



Accessoires bij geluidsisolatie

- **Pavacoustic band:** te gebruiken voor het afdichten van akoestische gehele. dikte 4 → 20mm - 13lm/rol

