

OSB TYPE 3

- Een OSB-plaat is samengesteld uit verschillende lagen houtschilfers van een vooraf bepaalde vorm en dikte, die onderling door een bindmiddel zijn verbonden. De schilfers (strands) van de buitenlagen zijn evenwijdig aan de plaatlengte gericht (oriented), die van de binnenlaag zijn ofwel willekeurig gestrooid ofwel dwars gericht op de lengterichting van de plaat.
- Geschikt voor gebruik in vochtige omstandigheden (type 3)
- Toepassingen:
 - Fabricage van rekken en meubelementen
 - Transportverpakkingen
 - Bekledingen binnenshuis
 - Decoratief gebruik
 - Voor dragende en beklede constructies in een houtskeletbouw
 - Voor de bouw van voertuigen
 - Bij het opstellen van beurzen

Voorraadprogramma Ongeschuurd (mm)	9	12	15	18	22
2500 x 675 (met T&G)		•	•		•
2440 x 595 (met T&G)				•	
2500 x 1250 (zonder T&G)				•	
2440 x 1220 (zonder T&G)	•				



Budgetvriendelijke alternatieven

› Qualirack versterkingsplaat tand en groef

- Structurele versterkingsplaat in droge omgeving (P4 productklasse)
- Glad oppervlak
- Toepassing: versterkingsplaat, scheidingswanden, voorzetwanden

Voorraadprogramma 2440 x 610 x 12 mm



› Durelis vloerplaat tand en groef

- Vochtbestendige multifunctionele bouwspaanplaat (P5 productklasse)
- Glad oppervlak
- Toepassing: structurele vloeren, wanden, renovatie, dakconstructie

Voorraadprogramma 2440 x 610 x 18 mm



Andere diktes en afmetingen op aanvraag!