

Spaan standaard

- Geschuurd fijn oppervlakte en een sterk schroefbare kern.
- Kan veredeld worden met papier, melamine, fineer of laminaat.
- De plaat is goed freesbaar en heeft een lage formaldehyde-emissie (E1 klasse).
- Geschikt voor industriële verwerking naar binnenhuisinrichting en meubelproductie toe.
- Densiteit: 660 kg/m³



Voorraadprogramma (mm)	8	14	16	16,5	18	22	25	28	38
2500 x 1250	•		•		•				
3050 x 1300	•	•		•	•	•	•	•	•

Spaan waterwerend

- Vochtwerende plaat voor dragend gebruik in vochtige omgeving.
- Geschuurd fijn oppervlak en een sterk schroefbare kern.
- Verlijmd met MUF lijm.
- Kan veredeld worden met papier, melamine, fineer of laminaat.
- De plaat is goed freesbaar en heeft een lage formaldehyde-emissie (E1 klasse).
- Hoge densiteit



Voorraadprogramma (mm)	16	18
3050 x 1300	•	•

Spaan brandvertragend

- Brandvertragende spaanplaat voor gebruik in droge omgeving.
- Geschuurd fijn oppervlak en een sterk schroefbare kern.
- De plaat is hitte- en vuurbestendig.
- Kan veredeld worden met papier, melamine, fineer of laminaat.
- Heeft een lage formaldehyde-emissie (E1 klasse).
- Deze plaat wordt vooral gebruikt in openbare gebouwen (hospitalen, luchthavens, rusthuizen, theaters, hotels,...).



Voorraadprogramma (mm)	12	18
2550 x 1250		•
3050 x 1250	•	•

Qualirack verstevigingsplaat tand en groef

- Structurele verstevigingsplaat in droge omgeving (P4 productklasse)
- Glad oppervlak
- Toepassing: verstevigingsplaat, scheidingswanden, voorzetwanden

Voorraadprogramma 2440 x 610 x 12 mm



Durelis vloerplaat tand en groef

- Vochtbestendige multifunctionele bouwspaanplaat (P5 productklasse)
- Glad oppervlak
- Toepassing: structurele vloeren, wanden, renovatie, dakconstructie

Voorraadprogramma 2440 x 610 x 18 mm

