

Knauf TR312 - TR340 (Spijkerflens)

Een isolatierol, vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE[®] Technology, specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig daktimmerwerk. Deze rol is éénzijdig bekleed met een dampremmende aluminium/Kraft bekleding die voorzien is van 4 cm brede spijkerflenzen.

Gedeclareerde lambda waarde (λ D) 0,044 - W/mK
Brandreactie Euroklasse A1 \geq 100 ; A2 < 100

Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Rd-waarde
120	450	7000	3
150	450	6000	3.75
160	500	5500	4
180	450	5000	4.5



Knauf Multifit 035

Een onbektele, opgerolde isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE[®] Technology, met een uitstekende isolatiewaarde. Deze platen zijn specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van hellende daken met regelmatig alsook onregelmatig daktimmerwerk. Voor een gemakkelijke versnijding zijn de platen voorzien van snijmarkeringen om de 10 cm.

Gedeclareerde lambda waarde (λ D) 0,035 - W/mK
Air flow resistance (AFr) AFR5 - kPa.s/m²
Brandreactie Euroklasse A1

Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Rd-waarde
120	1200	6200	3.4
140	1200	5300	4
160	1200	4600	4.55
180	1200	4100	5.10
200	1200	3700	5.70
220	1200	3400	6.25



Knauf Acoustifit

Een onbektele, vormvaste isolatieplaat vervaardigd uit minerale glaswol met ECOSE[®] Technology en specifiek bestemd voor de thermische en akoestische isolatie van scheidingswanden in woning- en utiliteitsbouw.

Gedeclareerde lambda waarde (λ D) 0,037 - W/mK
Air flow resistance (AFr) AFR5 - kPa.s/m²
Brandreactie Euroklasse A1

Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Rd-waarde
50	600	1350	1.35
75	600	1350	2
100	600	1350	2.70





Thermotape Alu zelfklevende aluminiumstrook om spijkerflenzen af te plakken.
50mm x 5m dikte +/-50 µ




Homeseal LDS 100 dampscherm voor ruimtes met een hoge vochtproductie.
2m x 50m → 100m²/rol
2m x 12.5m → 25m²/rol



Dampscherm witte PE-folie budgetvriendelijk dampscherm voor ruimtes met een hoge vochtproductie.
2m x 25m → 50m²/rol



Homeseal LDS FlexPlus vochtregulerende dampremmende folie voor ruimten met een lage tot gemiddelde vochtproductie.
1.5m 40m → 60m²/rol




Homeseal LDS 2 Dampremmend membraan in wit, ondoorzichtig polyethyleen. Voorzien van snijmarkeringen, luchtdicht en met een beperkte weerstand tegen waterdamp, geschikt voor ruimtes met beperkte relatieve vochtigheid.
1.5m 50m → 75m²/rol



Homeseal LDS Soliplan-1 zelfklevend Knauf afdichtingsband op basis van kraftpapier. Wordt gebruikt om de overlappings van dampschermen af te kitten en kleine scheuren te herstellen.
60mm x 40m



Homeseal LDS Solifit-1 Glasvezelversterkte kleefband voor het vastkleven van het LDS 100 dampscherm in het geval van doorvoeren van leidingen en kabels, tevens voor de omrandingen van dakvensters en voor liggers.
60mm x 25m




Homeseal LDS Solifit-2 Dubbelzijdige kleefband om dampscherm te bevestigen op profielen.
25mm x 10m




OWASAN tape budgetvriendelijk zelfklevend afdichtingsband op basis van kraftpapier.
60mm x 25m



Homeseal LDS Solimur 310 Wordt gebruikt om de dampschermen aan de voegen van de muren vast te lijmen. Goede hechting op beton, hout, steen en andere bouw-materialen. Thermische weerstand van -20°C tot 85°C.



Universele manchet 75-125mm Manchet voor een naadloze doorgang van kabels en leidingen.



Zelfklevend manchet 15-22mm Manchet voor de doorvoer van kabels en buizen.



Isolatiemes mes voor het makkelijk snijden van glaswoldekens en platen.


Recticel Eurofloor

Eurofloor isolatieplaten voorzien in een bijzonder goede vloerisolatie met een zeer dunne isolatielaag. De platen zijn snel en efficiënt te installeren, dankzij hun dun en optimaal formaat.

Lambda waarde (λ)	0,022 - W/mK
Brandreactie	Euroklasse F
Druksterkte	≥ 120 kPa

Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Rd-waarde
20	1200	1200	0.90
30	1200	1200	1.30
40	1200	1200	1.80




Recticel Eurowall

Eurowall® is een zeer efficiënte thermische isolatieoplossing voor spouwmuurtoepassingen. De combinatie van het tand-en-groef kliksysteem en Rectitape® isolatietape biedt hogere isolatieniveaus, minimaliseert koudebruggen en verhoogt de winddichtheid.

Lambda waarde (λ)	0,022 - W/mK
Brandreactie	Euroklasse F
Druksterkte	≥ 120 kPa

Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Rd-waarde
50	600	1200	2.15
60	600	1200	2.60
82	600	1200	3.55



Recticel Eurothane G

De Eurothane® G isolatieplaat is een 3-in-1 oplossing bestaande uit een isolatiepaneel, dampremmende laag en gipskartonplaat. U kunt zowel muren, zolders als plafonds isoleren én ze zijn snel behang- of schilderklar. Deze isolatieplaten zijn geschikt voor mechanische bevestiging of bevestiging met kleefgips of PU-schuim.

Lambda waarde (λ)	0,022 - W/mK
Brandreactie	Euroklasse B s1 d0 (end use)
Druksterkte	≥ 120 kPa

Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Rd-waarde
30+13	1200	2600	1.35
40+13	1200	2600	1.80
50+13	1200	2600	2.25



Pavacoustic standaard

Isolerende houtvezelplaat, recht en plat, drukweerstandig en diffusieopen. Basis voor akoestische en thermische isolatie voor vloer, wanden en plafonds. De plaat kan afgewerkt worden met gipsplaten, osb, lambrisering, parket...

Gewicht	6 kg/m ²
Brandreactie	klasse B2
Druksterkte	CS (10/Y) – 130 kPa

Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)
20	1200	2500



Pavacoustic gips

De Pavacoustic® G is een samengesteld paneel bestaande uit Pavacoustic® Standaard 20mm verlijmd op een gipskartonplaat van 12,5mm.

Gewicht	16 kg/m ²
Brandreactie	klasse B2
Druksterkte	CS (10/Y) – 130 kPa

Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)
32,5 (20+12,5)	1200	2500



Pavacoustic OSB

De Pavacoustic® S is een samengesteld paneel bestaande uit Pavacoustic® Standaard 12mm verlijmd op een OSB zero type 3 TG4 15mm.

Gewicht	22 kg/m ²
Brandreactie	klasse B2
Druksterkte	CS (10/Y) – 130 kPa

Voorraadprogramma

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)
27 (12+15)	600	2440



Accessoires bij geluidsisolatie



Pavacoustic band: te gebruiken voor het afdichten van akoestische gehele.
dikte 4 → 20mm - 13lm/rol